

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
	SICUREZZA				
	<b>OPERE PROVVISORIALI</b>				
S.01					
	<b>RECINZIONI PROVVISORIALI</b>				
S.01.10					
S.01.10.10	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche				
S.01.10.10.a1	Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	65,31	19,43
S.01.10.10.a2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	61,05	12,99
S.01.10.10.a3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	61,68	1,07
S.01.10.10.b1	Con rete metallica zincata su paletti di legno: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	69,80	18,18
S.01.10.10.b2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	68,59	13,88
S.01.10.10.b3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	68,97	1,16
S.01.10.10.c1	Con rete di plastica stampata su paletti di legno: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	68,59	18,50
S.01.10.10.c2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	67,33	14,14
S.01.10.10.c3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	68,38	1,17
S.01.10.10.d1	Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	63,68	20,76
S.01.10.10.d2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	66,75	11,88
S.01.10.10.d3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	56,41	1,17
S.01.10.10.e1	Con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	62,83	16,84
S.01.10.10.e2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	65,38	12,13
S.01.10.10.e3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	55,93	1,18
S.01.10.20	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.10.20.a1	Con tavolame e travi di legno: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	66,92	19,71
S.01.10.20.a2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	66,62	14,86
S.01.10.20.a3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	66,40	1,25
S.01.10.20.b1	Con tavolame in legno e elementi tubolari metallici: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	66,39	23,18
S.01.10.20.b2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	63,46	15,60
S.01.10.20.b3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	62,88	1,32
S.01.10.30	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup>				
S.01.10.30.a	Fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	16,94	12,93
S.01.10.30.b	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	17,03	3,23
S.01.10.30.c	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	34,62	0,52
S.01.10.40	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.				
S.01.10.40.a	Fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	14,86	14,74
S.01.10.40.b	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	14,86	3,70
S.01.10.40.c	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	31,58	0,57
S.01.10.50	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.				
S.01.10.50.a	Fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	13,39	16,36
S.01.10.50.b	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	13,48	4,08
S.01.10.50.c	Nolo per i mesi successivi				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.10.60	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	m <sup>2</sup>	0,00	31,58	0,57
S.01.10.60.a1	Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	39,59	14,07
S.01.10.60.a2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	48,73	3,53
S.01.10.60.a3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	26,19	0,42
S.01.10.60.b1	Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	33,19	15,94
S.01.10.60.b2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	33,25	3,97
S.01.10.60.b3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	24,44	0,45
S.01.10.60.c1	Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	20,15	16,48
S.01.10.60.c2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	45,12	4,10
S.01.10.60.c3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	29,41	0,51
S.01.10.70	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.				
S.01.10.70.a1	Con moduli di altezza pari a m 2,00: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	23,61	23,30
S.01.10.70.a2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	24,08	5,73
S.01.10.70.a3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	43,81	1,05
S.01.10.70.b1	Con moduli di altezza pari a m 2,00: fornitura e posa	m <sup>2</sup>	0,00	21,57	25,50
S.01.10.70.b2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	m <sup>2</sup>	0,00	21,77	6,34
S.01.10.70.b3	Nolo per i mesi successivi	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	41,44	1,11
S.01.20	<b>SISTEMI ANTICADUTA</b>				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.20.10	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto				
S.01.20.10.a	Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione	m	0,00	36,30	9,09
S.01.20.10.b	Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo	m/30gg	0,00	10,29	1,36
S.01.20.10.c	Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione	m	0,00	31,55	10,46
S.01.20.10.d	Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo	m/30gg	0,00	8,19	1,71
S.01.20.10.e	Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione	m	0,00	26,25	12,57
S.01.20.10.f	Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo	m/30gg	0,00	7,46	2,28
S.01.20.20	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto				
S.01.20.20.a	Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione	m	0,00	17,31	12,65
S.01.20.20.b	Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo	m/30gg	0,00	7,89	1,14
S.01.20.20.c	Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione	m	0,00	15,61	14,03
S.01.20.20.d	Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo	m/30gg	0,00	6,04	1,49
S.01.20.20.e	Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione	m	0,00	13,61	16,09
S.01.20.20.f	Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo	m/30gg	0,00	4,50	2,00
S.01.20.30	Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.				
S.01.20.30.a	Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	0,00	9,15	26,11
S.01.20.30.b	Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello	cad	0,00	8,61	27,75
S.01.20.30.c	Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad/30gg	0,00	64,67	1,84
S.01.20.30.d	Nolo di piastra per strutture verticali ed anello	cad/30gg	0,00	63,64	1,87

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.20.40	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm				
S.01.20.40.a	Lunghezza del cavo pari a 5 m	cad/30gg	0,00	10,57	11,26
S.01.20.40.b	Lunghezza del cavo pari a 10 m	cad/30gg	0,00	10,33	11,52
S.01.20.40.c	Lunghezza del cavo pari a 20 m	cad/30gg	0,00	8,25	14,43
S.01.20.40.d	Lunghezza del cavo pari a 30 m	cad/30gg	0,00	6,08	19,56
S.01.20.50	Sistema anticaduta retrattile, dotato di marcatura CE, da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70				
S.01.20.50.a	Lunghezza nastro fino a 2.5 m	cad/30gg	0,00	40,48	2,94
S.01.20.60	Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances				
S.01.20.60.a	Lunghezza fune fino a 10 m	cad/30gg	0,00	28,81	4,13
S.01.20.60.b	Lunghezza fune fino a 20 m	cad/30gg	0,00	24,79	4,80
S.01.20.60.c	Lunghezza fune fino a 20 m	cad/30gg	0,00	21,68	5,49
S.01.20.70	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate				
S.01.20.70.a	Lunghezza m 1	cad/30gg	0,00	51,72	0,58
S.01.20.70.b	Lunghezza m 1,5	cad/30gg	0,00	48,39	0,62
S.01.20.70.c	Lunghezza m 1,8	cad/30gg	0,00	44,78	0,67
S.01.20.80	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi				
S.01.20.80.a	Fune compreso ancoraggio	m/30gg	0,00	73,17	0,41
S.01.30	<b>PREVENZIONE INCENDI</b>				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.30.10	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore				
S.01.30.10.a	Da 1 kg, classe 21BC	cad	0,00	1,09	27,58
S.01.30.10.b	Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	0,00	1,08	27,74
S.01.30.10.c	Da 2 kg, classe 21BC	cad	0,00	0,86	34,80
S.01.30.10.d	Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	0,00	0,85	35,20
S.01.30.10.e	Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	0,00	0,85	35,20
S.01.30.10.f	Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	0,00	0,60	49,93
S.01.30.10.g	Da 6 kg, classe 113BC	cad	0,00	0,56	53,49
S.01.30.10.h	Da 6 kg, classe 89BC	cad	0,00	0,60	49,78
S.01.30.10.i	Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	0,00	0,54	55,94
S.01.30.10.j	Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	0,00	0,61	49,45
S.01.30.10.k	Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	0,00	0,58	51,54
S.01.30.10.l	Da 9 kg, classe 144BC	cad	0,00	0,47	64,11
S.01.30.10.m	Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad	0,00	0,45	67,01
S.01.30.10.n	Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	0,00	0,46	64,92
S.01.30.10.o	Da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	0,00	0,44	68,40
S.01.30.10.p	Da 12 kg, classe 183BC	cad	0,00	0,42	71,16
S.01.30.10.q	Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	0,00	0,41	73,90
S.01.30.20	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica				
S.01.30.20.a	Da 1 kg, classe 21BC	cad/30gg	0,00	1,36	2,21
S.01.30.20.b	Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad/30gg	0,00	1,35	2,22

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.30.20.c	Da 2 kg, classe 21BC	cad/30gg	0,00	1,08	2,79
S.01.30.20.d	Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad/30gg	0,00	1,06	2,82
S.01.30.20.e	Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad/30gg	0,00	1,06	2,82
S.01.30.20.f	Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad/30gg	0,00	0,75	3,99
S.01.30.20.g	Da 6 kg, classe 113BC	cad/30gg	0,00	0,70	4,29
S.01.30.20.h	Da 6 kg, classe 89BC	cad/30gg	0,00	0,75	3,98
S.01.30.20.i	Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad/30gg	0,00	0,67	4,48
S.01.30.20.j	Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad/30gg	0,00	0,76	3,96
S.01.30.20.k	Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad/30gg	0,00	0,72	4,14
S.01.30.20.l	Da 9 kg, classe 144BC	cad/30gg	0,00	0,58	5,14
S.01.30.20.m	Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad/30gg	0,00	0,56	5,37
S.01.30.20.n	Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad/30gg	0,00	0,58	5,20
S.01.30.20.o	Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad/30gg	0,00	0,55	5,48
S.01.30.20.p	Da 12 kg, classe 183BC	cad/30gg	0,00	0,53	5,71
S.01.30.20.q	Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad/30gg	0,00	0,51	5,92
S.01.30.30	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore				
S.01.30.30.a	Da 2 kg, classe 21BC	cad	0,00	0,27	111,31
S.01.30.30.b	Da 2 kg, classe 34BC	cad	0,00	0,26	115,36
S.01.30.30.c	Da 5 kg, classe 55BC	cad	0,00	0,15	194,41
S.01.30.30.d	Da 5 kg, classe 89BC	cad	0,00	0,15	199,29
S.01.30.40	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica				
S.01.30.40.a	Da 2 kg, classe 21BC	cad/30gg	0,00	0,34	8,92
S.01.30.40.b	Da 2 kg, classe 34BC				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.30.40.c	Da 5 kg, classe 55BC	cad/30gg	0,00	0,32	9,24
S.01.30.40.d	Da 5 kg, classe 89BC	cad/30gg	0,00	0,19	15,57
S.01.30.50	Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore	cad/30gg	0,00	0,19	15,95
S.01.30.50.a	Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	0,00	0,37	81,99
S.01.30.60	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica	cad/30gg	0,00	0,46	6,57
S.01.30.60.a	Da 9 kg, classe 8A 89B	cad/30gg	0,00	0,46	6,57
S.01.30.70	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete				
S.01.30.70.a	In PVC per estintore da kg 1	cad	0,00	12,67	2,21
S.01.30.70.b	In PVC per estintore da kg 2	cad	0,00	10,18	2,75
S.01.30.70.c	In acciaio per estintore da kg 4	cad	0,00	3,11	17,66
S.01.30.70.d	In acciaio per estintore da kg 6	cad	0,00	2,89	19,00
S.01.30.70.e	In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	0,00	2,86	19,21
S.01.30.70.f	In acciaio per estintore Co da kg 5	cad	0,00	2,79	19,72
S.01.30.80	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione				
S.01.30.80.a	Fornito da 30 kg, classe AB1C	cad	0,00	0,10	291,12
S.01.30.80.b	Fornito da 50 kg, classe AB1C	cad	0,00	0,08	387,50
S.01.30.80.c	Fornito da 100 kg, classe AB1C	cad	0,00	0,05	585,10
S.01.30.80.d	Nolo da 30 kg, classe AB1C	cad/30gg	0,00	0,13	23,30
S.01.30.80.e	Nolo da 50 kg, classe AB1C	cad/30gg	0,00	0,10	31,01
S.01.30.80.f	Nolo da 100 kg, classe AB1C	cad/30gg	0,00	0,06	46,82
S.01.30.90	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto				



### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.30.90.a	Fornito da 18 kg, classe B10C	cad	0,00	0,04	687,97
S.01.30.90.b	Fornito da 27 kg, classe B8C	cad	0,00	0,04	797,30
S.01.30.90.c	Fornito da 54 kg, classe B6C	cad	0,00	0,02	1.458,18
S.01.30.90.d	Nolo da 18 kg, classe B10C	cad/30gg	0,00	0,05	55,04
S.01.30.90.e	Nolo da 27 kg, classe B8C	cad/30gg	0,00	0,05	63,79
S.01.30.90.f	Nolo da 54 kg, classe B6C	cad/30gg	0,00	0,03	116,66
S.01.30.100	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.				
S.01.30.100.a	Fornita UNI 45 e manichetta da m 15	cad	0,00	17,73	132,01
S.01.30.100.b	Fornita UNI 45 e manichetta da m 20	cad	0,00	16,01	146,25
S.01.30.100.c	Fornita UNI 45 e manichetta da m 25	cad	0,00	14,09	166,10
S.01.30.100.d	Fornita UNI 45 e manichetta da m 30	cad	0,00	12,78	183,12
S.01.30.100.e	Fornita UNI 70 e manichetta da m 20	cad	0,00	10,91	214,64
S.01.30.100.f	Fornita UNI 70 e manichetta da m 25	cad	0,00	9,14	256,20
S.01.30.100.g	Fornita UNI 70 e manichetta da m 30	cad	0,00	8,49	275,88
S.01.30.100.h	Nolo UNI 45 e manichetta da m 15	cad/30gg	0,00	41,56	4,50
S.01.30.100.i	Nolo UNI 45 e manichetta da m 20	cad/30gg	0,00	38,88	4,81
S.01.30.100.j	Nolo UNI 45 e manichetta da m 25	cad/30gg	0,00	35,89	5,21
S.01.30.100.k	Nolo UNI 45 e manichetta da m 30	cad/30gg	0,00	33,57	5,57
S.01.30.100.l	Nolo UNI 70 e manichetta da m 20	cad/30gg	0,00	30,02	6,23
S.01.30.100.m	Nolo UNI 70 e manichetta da m 25	cad/30gg	0,00	26,41	7,08
S.01.30.100.n	Nolo UNI 70 e manichetta da m 30				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.30.110	..... Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. .....	cad/30gg	0,00	24,93	7,50
S.01.30.110.a	Fornita UNI 45 e manichetta da m 15 .....	cad	0,00	23,36	140,26
S.01.30.110.b	Fornita UNI 45 e manichetta da m 20 .....	cad	0,00	21,28	154,01
S.01.30.110.c	Fornita UNI 45 e manichetta da m 25 .....	cad	0,00	18,92	173,18
S.01.30.110.d	Fornita UNI 45 e manichetta da m 30 .....	cad	0,00	17,28	189,60
S.01.30.110.e	Fornita UNI 70 e manichetta da m 20 .....	cad	0,00	14,89	220,01
S.01.30.110.f	Fornita UNI 70 e manichetta da m 25 .....	cad	0,00	12,60	260,12
S.01.30.110.g	Fornita UNI 70 e manichetta da m 30 .....	cad	0,00	11,74	279,11
S.01.30.110.h	Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 .....	cad/30gg	0,00	50,00	5,62
S.01.30.110.i	Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 .....	cad/30gg	0,00	47,55	5,91
S.01.30.110.j	Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 .....	cad/30gg	0,00	44,60	6,30
S.01.30.110.k	Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 .....	cad/30gg	0,00	42,32	6,64
S.01.30.110.l	Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 .....	cad/30gg	0,00	38,65	7,27
S.01.30.110.m	Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 .....	cad/30gg	0,00	34,65	8,11
S.01.30.110.n	Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 .....	cad/30gg	0,00	33,06	8,50
S.01.30.120	..... Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. .....				
S.01.30.120.a	Fornita UNI 45 .....	cad	0,00	17,83	131,31
S.01.30.120.b	Fornita UNI 70 .....	cad	0,00	16,76	139,71
S.01.30.120.c	Nolo UNI 45				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.01.30.120.d	Nolo UNI 70	cad/30gg	0,00	41,65	4,49
		cad/30gg	0,00	40,13	4,66
<b>OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE</b>					
S.02					
<b>TETTOIE E PASSERELLE</b>					
S.02.10					
S.02.10.10	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.10.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	m <sup>2</sup>	0,00	62,17	353,60
S.02.10.10.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	m <sup>2</sup>	0,00	66,58	165,10
S.02.10.10.c	Con struttura in legno	m <sup>2</sup>	0,00	61,97	177,39
S.02.10.10.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	m <sup>2</sup>	0,00	59,07	148,86
S.02.10.20	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.20.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	56,71	14,53
S.02.10.20.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	60,91	9,03
S.02.10.20.c	Con struttura in legno	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	60,51	9,09
S.02.10.20.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	m <sup>2</sup> /30gg	0,00	56,70	7,76
S.02.10.30	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.30.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m <sup>2</sup>	cad	0,00	51,05	861,28
S.02.10.30.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m <sup>2</sup>	cad	0,00	50,09	877,82
S.02.10.40	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.40.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m <sup>2</sup>	cad/30gg	0,00	32,23	34,10
S.02.10.40.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m <sup>2</sup>	cad/30gg	0,00	21,69	50,66
<b>BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI</b>					
S.02.20					

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.02.20.05	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile				
S.02.20.05.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.	cad	0,00		199,87
S.02.20.10	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e prevverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.				
S.02.20.10.a	da cm 120 x 120	cad	0,00	39,41	67,11
S.02.20.20	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e prevverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.				
S.02.20.20.a	da cm 120 x 120	cad/30gg	0,00	1,42	19,76
S.02.20.30	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.				
S.02.20.30.a	Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad	0,00	25,90	102,11
S.02.20.30.b	Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad	0,00	26,53	99,68
S.02.20.40	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.40.a	Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad/30gg	0,00	10,25	62,51
S.02.20.40.b	Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.02.20.50	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad/30gg	0,00	10,67	60,09
S.02.20.50.a	da cm 315 x 240 x 240 con 2 vasi alla turca	cad	0,00	22,58	243,39
S.02.20.50.b	da cm 340 x 240 x 240 con 2 vasi a sedere e cassette	cad	0,00	21,58	254,71
S.02.20.60	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.60.a	da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	0,00	5,02	109,60
S.02.20.60.b	da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad/30gg	0,00	4,55	120,92
S.02.20.70	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.				
S.02.20.70.a	da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	0,00	16,81	326,91
S.02.20.70.b	da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce	cad	0,00	17,18	479,83
S.02.20.80	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.02.20.80.a	di manutenzione e tenuta in esercizio ..... da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca .....	cad/30gg	0,00	4,19	196,59
S.02.20.80.b	da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce .....	cad/30gg	0,00	2,62	314,73
S.02.20.90	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestriano a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. .....				
S.02.20.90.a	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm .....	cad	0,00	20,00	412,20
S.02.20.90.b	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm .....	cad	0,00	19,45	423,89
S.02.20.90.c	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm .....	cad	0,00	19,12	431,28
S.02.20.90.d	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm .....	cad	0,00	18,54	444,80
S.02.20.90.e	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm .....	cad	0,00	17,80	463,13
S.02.20.90.f	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm .....	cad	0,00	17,27	477,32
S.02.20.90.g	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm .....	cad	0,00	16,48	500,28
S.02.20.90.h	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm .....	cad	0,00	15,91	518,22
S.02.20.100	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestriano a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio .....				
S.02.20.100.a	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm .....	cad/30gg	0,00	3,33	247,10
S.02.20.100.b	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm .....	cad/30gg	0,00	3,18	258,80
S.02.20.100.c	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm .....	cad/30gg	0,00	3,10	266,18

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.02.20.100.d	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	0,00	2,95	279,71
S.02.20.100.e	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	0,00	2,76	298,03
S.02.20.100.f	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	0,00	2,64	312,22
S.02.20.100.g	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	0,00	2,46	335,19
S.02.20.100.h	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	0,00	2,33	353,12
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b>					
S.03	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</b>				
S.03.10	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</b>				
S.03.10.10	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997				
S.03.10.10.a	Imbracatura con attacco dorsale	cad/30gg	0,00	0,91	3,28
S.03.10.10.b	Imbracatura con attacco dorsale e sternale	cad/30gg	0,00	0,64	4,70
S.03.10.10.c	Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale	cad/30gg	0,00	0,33	9,09
S.03.10.10.d	Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad/30gg	0,00	0,26	11,40
S.03.10.10.e	Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad/30gg	0,00	0,72	4,14
S.03.10.10.f	Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore	cad/30gg	0,00	0,53	5,70
S.03.10.10.g	Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare	cad/30gg	0,00	0,13	22,30
S.03.10.10.h	Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon	cad/30gg	0,00	0,61	4,95
S.03.10.10.i	Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale	cad/30gg	0,00	0,43	6,92
S.03.10.20	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere				
S.03.10.20.a	In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc	cad/30gg	0,00	8,82	0,34
S.03.10.20.b	In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile	cad/30gg	0,00	6,00	0,50
S.03.10.20.c	In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.03.10.30	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166	cad/30gg	0,00	1,80	1,67
S.03.10.30.a	Visiera per elmetto con attacchi universali	cad/30gg	0,00	2,42	1,24
S.03.10.30.b	In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto	cad/30gg	0,00	1,60	1,88
S.03.10.30.c	Visiera in policarbonato attacco ad elastico	cad/30gg	0,00	7,50	0,40
S.03.10.30.d	Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad/30gg	0,00	3,45	0,87
S.03.10.30.e	Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga	cad/30gg	0,00	2,48	1,21
S.03.10.40	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraociliari				
S.03.10.40.a	Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	cad/30gg	0,00	3,90	0,77
S.03.10.40.b	Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1	cad/30gg	0,00	3,06	0,98
S.03.10.40.c	Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad/30gg	0,00	3,06	0,98
S.03.10.40.d	Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad/30gg	0,00	3,33	0,90
S.03.10.40.e	Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1	cad/30gg	0,00	2,63	1,14
S.03.10.40.f	Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1	cad/30gg	0,00	2,63	1,14
S.03.10.40.g	Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1	cad/30gg	0,00	4,62	0,65
S.03.10.40.h	A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti	cad/30gg	0,00	6,67	0,45
S.03.10.40.i	Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1	cad/30gg	0,00	13,04	0,23
S.03.10.40.j	Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1	cad/30gg	0,00	4,41	0,68
S.03.10.40.k	Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad/30gg	0,00	5,77	0,52
S.03.10.40.l	Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad/30gg	0,00	2,86	1,05
S.03.10.40.m	Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad/30gg	0,00	3,90	0,77
S.03.10.40.n	Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde	cad/30gg	0,00	10,71	0,28
S.03.10.50	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352				



### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.03.10.50.1	Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia	cad	0,00		0,06
S.03.10.50.2	Inserti auricolari poliuretani ipoallergici SNR 33 db a coppia	cad/30gg	0,00		0,07
S.03.10.50.3	Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB	cad/30gg	0,00		0,15
S.03.10.50.a	Cuffia peso 180 g SNR 27 dB	cad/30gg	0,00	0,31	3,20
S.03.10.50.b	Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB		0,00	0,20	5,03
S.03.10.50.c	Archetto auricolare a tamponi	cad/30gg	0,00		1,68
S.03.10.60	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale				
S.03.10.60.a	Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive	cad/30gg	0,00		0,23
S.03.10.60.b	Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1	cad/30gg	0,00		0,64
S.03.10.60.c	Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S	cad/30gg	0,00		0,90
S.03.10.60.d	Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola	cad/30gg	0,00		1,29
S.03.10.60.e	Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola	cad/30gg	0,00		4,59
S.03.10.60.f	Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola	cad/30gg	0,00		4,91
S.03.10.60.g	Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore	cad/30gg	0,00		1,34
S.03.10.60.h	Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura	cad/30gg	0,00		3,98
S.03.10.70	Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti				
S.03.10.70.a	Attacco filtri a baionetta peso 110 g	cad/30gg	0,00	1,69	1,77
S.03.10.70.b	Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g	cad/30gg	0,00	0,82	3,65
S.03.10.70.c	Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g	cad/30gg	0,00	3,19	0,94
S.03.10.80	Maschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica				
S.03.10.80.a	In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.03.10.80.b	In gomma siliconica resistente agli urti classe II	cad/30gg	0,00	8,88	3,38
S.03.10.90	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/30gg	0,00	4,31	6,96
S.03.10.90.a	Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2	cad/30gg	0,00	4,24	7,07
S.03.10.90.b	Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1	cad/30gg	0,00	4,91	6,11
S.03.10.90.c	Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1	cad/30gg	0,00	3,63	8,27
S.03.10.90.d	Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1	cad/30gg	0,00	3,19	9,39
S.03.10.90.e	Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1	cad/30gg	0,00	3,64	8,25
S.03.10.90.f	Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2	cad/30gg	0,00	3,19	9,39
S.03.10.90.g	Combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad/30gg	0,00	2,97	10,09
S.03.10.90.h	Per polveri tossiche tipo P3	cad/30gg	0,00	5,17	5,80
S.03.10.90.i	Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad/30gg	0,00	2,02	14,87
S.03.10.90.j	Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad/30gg	0,00	1,93	15,52
S.03.10.90.k	Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad/30gg	0,00	2,25	13,32
S.03.10.90.l	Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad/30gg	0,00	1,86	16,09
S.03.10.90.m	Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad/30gg	0,00	1,86	16,09
S.03.10.100	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997				
S.03.10.100.a	Monouso in vinile UNI EN 388 e 374	cad	0,00		0,08
S.03.10.100.b	Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2	cad	0,00		0,06
S.03.10.100.c	Crosta semplice EN 420-388	cad/30gg	0,00	1,70	1,76
S.03.10.100.d	Crosta rinforzato EN 420-388	cad/30gg	0,00	1,38	2,18
S.03.10.100.e	Crosta e cotone EN 420-388	cad/30gg	0,00	2,31	1,30
S.03.10.100.f	Crosta da saldatore EN 420-388-407	cad/30gg	0,00	1,16	2,59

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.03.10.100.g	Fiore bovino EN 420-388	cad/30gg	0,00	0,77	3,88
S.03.10.100.h	Fiore bovino rinforzato EN 420-388	cad/30gg	0,00	0,67	4,50
S.03.10.100.i	Guanti in neoprene EN 420-388 e 374	cad/30gg	0,00	1,43	2,10
S.03.10.100.j	Guanti termostabili EN 420-388 e 407	cad/30gg	0,00	0,30	10,03
S.03.10.100.k	Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad/30gg	0,00	1,52	1,97
S.03.10.100.l	Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35	cad/30gg	0,00	1,63	1,84
S.03.10.100.m	Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42	cad/30gg	0,00	1,28	2,34
S.03.10.100.n	Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V	cad/30gg	0,00	0,23	12,94
S.03.10.100.o	Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V	cad/30gg	0,00	0,17	18,14
S.03.10.110	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997				
S.03.10.110.a	Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad/30gg	0,00	0,59	5,05
S.03.10.110.b	Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad/30gg	0,00	0,68	4,39
S.03.10.110.c	Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	cad/30gg	0,00	0,54	5,60
S.03.10.110.d	Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P	cad/30gg	0,00	0,38	7,84
S.03.10.110.e	Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad/30gg	0,00	0,61	4,94
S.03.10.110.f	Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3	cad/30gg	0,00	0,43	6,97
S.03.10.110.g	Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2	cad/30gg	0,00	0,49	6,09
S.03.10.110.h	Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2	cad/30gg	0,00	0,45	6,66
S.03.10.110.i	Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile	cad/30gg	0,00	0,99	3,04
S.03.10.110.j	Stivale a tronchetto in gomma	cad/30gg	0,00	1,30	2,31
S.03.10.110.k	Stivale a tronchetto in PVC	cad/30gg	0,00	2,52	1,19
S.03.10.110.l	Stivale a ginocchio in gomma	cad/30gg	0,00	1,12	2,67
S.03.10.110.m	Stivale a ginocchio in PVC	cad/30gg	0,00	2,17	1,38

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.03.10.110.n	Stivale a tutta coscia in PVC	cad/30gg	0,00	0,88	3,39
S.03.10.110.o	Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad/30gg	0,00	0,44	6,81
S.03.10.110.p	Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO	cad/30gg	0,00	0,52	5,76
S.03.10.110.q	Ghette in cuoio anticalore per saldatori	cad/30gg	0,00	2,33	1,29
S.03.10.120	Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997				
S.03.10.120.a	Grembiule in pelle crostata EN 471	cad/30gg	0,00	2,17	1,38
S.03.10.120.b	Grembiule in PVC/POL/PVC	cad/30gg	0,00	5,66	0,53
S.03.10.120.c	Grembiule metallico EN 412	cad/30gg	0,00	0,16	19,06
S.03.10.120.d	Grembiule in poliuretano EN 467	cad/30gg	0,00	0,70	4,28
S.03.10.120.e	Grembiule monouso in polietilene	cad	0,00	23,08	0,13
S.03.10.130	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997				
S.03.10.130.a	Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2	cad/30gg	0,00	2,26	1,33
S.03.10.130.b	Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad/30gg	0,00	0,89	3,38
S.03.10.130.c	Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad/30gg	0,00	0,99	3,03
S.03.10.130.d	Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	cad/30gg	0,00	0,56	5,37
S.03.10.130.e	Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	cad/30gg	0,00	0,40	7,50
S.03.10.130.f	Giubbotto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad/30gg	0,00	0,46	6,55
S.03.10.130.g	Giubbotto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2	cad/30gg	0,00	0,35	8,55
S.03.10.130.h	Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad/30gg	0,00	0,29	10,29
S.03.10.130.i	Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad/30gg	0,00	0,43	7,05
S.03.10.140	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997				
S.03.10.140.a	Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	0,00	0,42	7,16

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.03.10.140.b	Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad/30gg	0,00	0,91	3,28
S.03.10.140.c	Salopette in cotone con bretelle EN 340	cad/30gg	0,00	1,36	2,21
S.03.10.140.d	Pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	0,00	1,57	1,91
S.03.10.140.e	Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	0,00	1,39	2,16
S.03.10.140.f	Giubbino da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	0,00	1,42	2,11
S.03.10.140.g	Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1	cad/30gg	0,00	2,75	1,09
S.03.10.140.h	Completo impermeabile EN 340-342	cad/30gg	0,00	0,21	14,44
S.03.10.140.i	Tuta intera in cotone ignifugo per saldatori EN 340-370/1 531	cad/30gg	0,00	0,42	7,17
	<b>CASSETTE PRONTO SOCCORSO</b>				
S.03.20					
S.03.20.10	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti				
S.03.20.10.a	Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad/30gg	0,00	6,94	4,32
S.03.20.10.b	Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad/30gg	0,00	2,49	12,07
S.03.20.10.c	Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad/30gg	0,00	3,74	8,03
S.03.20.10.d	Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad/30gg	0,00	1,61	18,63
	<b>SEGNALETICA</b>				
S.04					
	<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b>				
S.04.10					
S.04.10.10	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.10.a	Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	0,00	36,31	5,04
S.04.10.10.b	Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	0,00	23,64	7,74
S.04.10.10.c	Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	0,00	24,34	11,42
S.04.10.10.d	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	0,00	14,09	19,73

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.04.10.10.e	Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	0,00	30,60	5,98
S.04.10.10.f	Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	0,00	19,41	14,32
S.04.10.10.g	Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	0,00	9,87	28,17
S.04.10.10.h	Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m	cad	0,00	31,55	5,80
S.04.10.10.i	Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m	cad	0,00	25,00	7,32
S.04.10.10.j	Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	0,00	15,75	11,62
S.04.10.10.k	Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m	cad	0,00	20,97	13,26
S.04.10.20	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.20.a	Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	cad	0,00	45,19	4,05
S.04.10.20.b	Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	0,00	23,34	7,84
S.04.10.20.c	Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	0,00	17,30	16,07
S.04.10.20.d	Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	0,00	31,02	5,90
S.04.10.20.e	Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m	cad	0,00	19,66	14,14
S.04.10.20.f	Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m	cad	0,00	10,01	27,76
S.04.10.20.g	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m	cad	0,00	31,55	5,80
S.04.10.20.h	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m	cad	0,00	25,00	7,32
S.04.10.20.i	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	0,00	20,97	13,26
S.04.10.20.j	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	0,00	10,17	27,34
S.04.10.20.k	Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	cad	0,00	19,66	14,14
S.04.10.20.l	Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm	cad	0,00	17,30	16,07
S.04.10.20.m	Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	cad	0,00	25,00	7,32
S.04.10.30	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.30.a	Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.04.10.30.b	Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	0,00	36,31	5,04
S.04.10.30.c	Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	0,00	25,00	7,32
S.04.10.30.d	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	0,00	25,53	10,89
S.04.10.30.e	Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	0,00	14,39	19,32
S.04.10.30.f	Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	0,00	31,02	5,90
S.04.10.30.g	Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	0,00	19,66	14,14
S.04.10.30.h	Sfondo bianco 120 x 150 mm	cad	0,00	10,01	27,76
S.04.10.30.i	Sfondo bianco 170 x 220 mm	cad	0,00	31,55	5,80
S.04.10.30.j	Sfondo bianco 270 x 330 mm	cad	0,00	25,00	7,32
S.04.10.40	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	0,00	15,75	11,62
S.04.10.40.a	Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	0,00	38,94	4,70
S.04.10.40.b	Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	0,00	35,60	5,14
S.04.10.40.c	Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	0,00	30,60	5,98
S.04.10.40.d	Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	0,00	19,41	14,32
S.04.10.40.e	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	0,00	13,79	20,16
S.04.10.40.f	Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	0,00	35,60	5,14
S.04.10.40.g	Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	0,00	31,02	5,90
S.04.10.40.h	Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	0,00	26,68	6,86
S.04.10.40.i	Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	0,00	16,42	16,93
S.04.10.40.j	Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	0,00	10,77	25,81
S.04.10.40.k	Sfondo bianco 300 x 200 mm	cad	0,00	26,68	6,86
S.04.10.40.l	Sfondo bianco 200 x 150 mm	cad	0,00	33,58	5,45

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.04.10.40.m	Sfondo bianco 500 x 333 mm	cad	0,00	19,66	14,14
S.04.10.50	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.50.a	Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	0,00	38,94	4,70
S.04.10.50.b	Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	0,00	35,60	5,14
S.04.10.50.c	Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	0,00	33,58	5,45
S.04.10.50.d	Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	0,00	19,41	14,32
S.04.10.50.e	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	0,00	13,79	20,16
S.04.10.50.f	Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	0,00	35,60	5,14
S.04.10.50.g	Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	0,00	31,02	5,90
S.04.10.50.h	Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	0,00	26,68	6,86
S.04.10.50.i	Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	0,00	16,42	16,93
S.04.10.50.j	Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	0,00	10,77	25,81
S.04.10.50.k	Sfondo bianco 200 x 400 mm	cad	0,00	23,08	7,93
	<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA</b>				
S.04.20					
S.04.20.10	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese				
S.04.20.10.a	Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad	0,00	67,10	3,10
S.04.20.10.b	Di lato 90 cm, rifrangenza classe I	cad	0,00	51,36	4,05
S.04.20.10.c	Di lato 120 cm, rifrangenza classe I	cad	0,00	25,65	8,11
S.04.20.10.d	Di lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad	0,00	34,32	6,06
S.04.20.10.e	Di lato 90 cm, rifrangenza classe II	cad	0,00	25,65	8,11
S.04.20.10.f	Di lato 120 cm, rifrangenza classe II	cad	0,00	13,52	15,38
S.04.20.20	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:				



### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.04.20.20.a	Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad	0,00	50,00	4,16
S.04.20.20.b	Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I	cad	0,00	22,20	9,37
S.04.20.20.c	Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II	cad	0,00	24,67	8,43
S.04.20.20.d	Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II	cad	0,00	11,27	18,45
S.04.20.30	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:				
S.04.20.30.a	Di dimensioni 90x135 cm	cad	0,00	1,24	18,62
S.04.20.30.b	Di dimensioni 180x200 cm	cad	0,00	0,53	43,49
S.04.20.40	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese				
S.04.20.40.a	Di dimensioni 90x250 cm	cad	0,00	5,95	32,75
S.04.20.40.b	Di dimensioni 135x365 cm	cad	0,00	4,08	47,76
S.04.20.40.c	Di dimensioni 135x180 cm	cad	0,00	6,76	28,83
S.04.20.40.d	Di dimensioni 200x270 cm	cad	0,00	3,82	51,08
S.04.20.50	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese				
S.04.20.50.a	Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	cad	0,00	0,57	55,94
S.04.20.50.b	Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	cad	0,00	0,62	51,83
S.04.20.60	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48				
S.04.20.60.a	Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	cad	0,00	42,57	2,02
S.04.20.60.b	Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2	cad	0,00	49,38	1,60
S.04.20.60.c	Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)	cad	0,00	47,59	1,66
S.04.20.60.d	Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	cad	0,00	30,50	2,59

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.04.20.60.e	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm	cad	0,00	1,38	5,80
S.04.20.60.f	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	cad	0,00	1,15	6,96
S.04.20.60.g	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	cad	0,00	1,62	8,66
S.04.20.60.h	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	cad	0,00	1,26	11,14
S.04.20.70	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm				
S.04.20.70.a	Riempito con graniglia peso 13 kg	cad	0,00	18,06	1,55
S.04.20.70.b	Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	0,00	59,09	1,32
S.04.20.80	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie				
S.04.20.80.a	Posizionamento e nolo per il primo mese	cad	0,00	4,67	103,04
S.04.20.80.b	Nolo per mese successivo al primo	cad	0,00		69,83
S.04.20.90	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo				
S.04.20.90.a	Posizionamento e nolo per il primo mese	cad	0,00	12,75	37,73
S.04.20.90.b	Nolo per mese successivo al primo	cad	0,00		21,66
S.04.20.100	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile				
S.04.20.100.a	Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	cad	0,00	7,94	14,61
S.04.20.100.b	Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese	cad	0,00	5,04	23,02
S.04.20.100.c	Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo	cad	0,00		10,53
S.04.20.100.d	Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo	cad	0,00		10,87
S.04.20.110	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia				
S.04.20.110.a	Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante	cad	0,00	30,89	9,00
S.04.20.110.b	Rimozione ed riposizionamento in opera				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.04.20.120	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione	cad	0,00	79,12	3,64
S.04.20.120.a	Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti	cad	0,00	2,30	0,87
S.04.20.120.b	Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad	0,00	1,68	1,19
S.04.20.120.c	Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad	0,00	0,87	2,31
S.04.20.130	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:				
S.04.20.130.a	Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I	cad	0,00	25,05	4,63
S.04.20.130.b	Delineatore di galleria	cad	0,00	22,98	11,14
S.04.20.130.c	Delineatore di strade di montagna di altezza cm 300	cad	0,00	37,54	3,09
S.04.20.130.d	Delineatore di curva stretta o tornante	cad	0,00	33,43	3,47
S.04.20.130.e	Delineatore di interserzione a T	cad	0,00	31,44	3,69
S.04.20.130.f	Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato	cad	0,00	27,55	4,21
S.04.20.130.g	Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato	cad	0,00	23,97	4,84
S.04.20.130.h	Delineatore di accesso di altezza cm 100	cad	0,00	21,17	5,48
	<b>DISPOSITIVI DIVERSI</b>				
S.05					
	<b>DISPOSITIVI DIVERSI</b>				
S.05.10					
S.05.10.10	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva				
S.05.10.10.a	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	0,00	44,07	2,95
S.05.10.10.b	Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	0,00	38,35	3,39
S.05.10.10.c	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	0,00	41,27	3,15
S.05.10.20	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva				

### LISTINO CAPITOLO S - SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	% MAN.	PREZZO
S.05.10.20.a	Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	0,00	25,67	7,05
S.05.10.20.b	Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	0,00	21,32	8,49
S.05.10.20.c	Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	0,00	24,10	7,51
S.05.10.20.d	Strisce adesive per grigliati antistatico	m	0,00	23,60	7,67
S.05.10.20.e	Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	0,00	20,73	8,73
S.05.10.20.f	Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	0,00	22,32	8,11
S.05.10.30	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva				
S.05.10.30.a	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	0,00	29,69	8,79
S.05.10.30.b	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	0,00	24,98	10,45
S.05.10.30.c	Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	0,00	28,56	9,14
S.05.10.30.d	Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	0,00	28,03	9,31
S.05.10.30.e	Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	0,00	24,48	10,66
S.05.10.40	Protezione della sommità dei ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro.				
S.05.10.40.a	protezione ferri con cappello in PVC	cad	0,00		0,75

## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
SICUREZZA	1
<b>OPERE PROVVISORIALI</b>	1
<i>RECINZIONI PROVVISORIALI</i>	1
<i>SISTEMI ANTICADUTA</i>	3
<i>PREVENZIONE INCENDI</i>	5
<b>OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE</b>	11
<i>TETTOIE E PASSERELLE</i>	11
<i>BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI</i>	11
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b>	15
<i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</i>	15
<i>CASSETTE PRONTO SOCCORSO</i>	21
<b>SEGNALETICA</b>	21
<i>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</i>	21
<i>SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA</i>	24
<b>DISPOSITIVI DIVERSI</b>	27
<i>DISPOSITIVI DIVERSI</i>	27